


GENERATOR W.N. / ZÜNDGERÄT / IGNITER



Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1-m
Allgemeine Toleranzen gemäss PN-EN 22768-1-m
General tolerances acc. to PN-EN 22768-1-m

DANE TECHNICZNE	
Technische Daten Performance	
Częstotliwość wyładowań: Taktfunken: Repetitive spark:	2 + 6 Hz @ 12 VDC
Napięcie zasilania: Versorgungsspannung: Main voltage:	12 VDC
Zakres napięcia znamionowego: Nennspannungsbereich: Rated voltage range:	(9 + 13) VDC
Napięcie wyjściowe: Zündspannung Ignition voltage:	(30pF/100M) >20 kV
Energia wyładowania: Funkenenergie: Spark power:	(2k) min. 4 mJ
Pobór mocy: Leistungsaufnahme: consumption:	< 3 W
Trwałość: Lebensdauer: Life time:	min. 4.000.000 wyładowań Entladungen ignitions
Temperatura pracy: Umgebungstemperatur: Ambient temperature:	(+5 + +90)°C
Masa: Gewicht: Weight:	50 g ± 5 g
Wykonanie: Model: Model:	W08-2TA1-12V
Wyjścia wn: Ausgänge: Outlets:	3, 4
Układ p.z.: EMV Filter: EMI Filter:	-
Przeskok iskry: Funkenstrecken: Spark gap:	2x4 mm
Certyfikaty: Prüfzeichen: Approvals:	CE
Wymagania: Anforderungen: Requirements:	DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1); 2012-10; EN 60335-1:2012 DIN EN 60335-1 Ber.1; (VDE 0700-1 Ber.1:2014-04; EN 60335-1:2012/A1:2014 EN 60335-1:2012/A1:2014 DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13); 2018-07; EN 60335-1:2012/A13:2017 DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700-102); 2016-09; EN 60335-2-102:2016
Obowiązujące Warunki Techniczne: Technische Richtlinien: Valid specifications:	
Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE+2015/863) Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU + 2015/863) This product fulfills the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EU + 2015/863)	

